



## FICHA TÉCNICA REVESTIMIENTO LISO CONSTRUCCION

**Línea:** Pinturas Plsticas  
**Código:** A-0100315

**Familia:** PINTURAS PLSTICAS.  
**Presentación:** 15 Litros

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Revestimiento ptreo al agua de acabado mate que se suministra en blanco y colores para proteger y decorar superficies de albailea exteriores. Resistente a los lcalis, de buen poder cubriente.

**SUGERENCIAS DE  
APLICACIÓN** Para el pintado y restauraciin de fachadas de edificios, laterales y sotanos.

### DATOS TÉCNICOS

**Acabado** Liso mate

**Densidad** 1,63 0,05 Kg/l a 20 2C.

**Ligante** Copolmero en emulsin acuosa.

**Pigmentos** Bixido de titanio y extendedores que le proporcionan gran resistencia

**Rendimiento** 8,7 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.  
teórico

**Tiempo de  
secado y  
repintado** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

**Teñido** Colorantes al agua o tintes universales

**COLORES** Blanco.

### INSTRUCCIONES DE

**SEGURIDAD Y  
MEDIO AMBIENTE** [https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_01003.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_01003.pdf)

**ATENCIÓN AL  
CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40  
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
**Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10**  
**23650 - Torredonjimeno (Jaén)**  
**Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)**



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1