FICHA TÉCNICA

DURACRIL GOTEABLE BLANCO

Línea: Pinturas Plásticas
Código: A-0120315

Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Presentación: 15 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pasta semiespesa al agua de acabado blanco y textura rugosa, para aplicación con equipos a presión. Utilizable para la decoración de fachadas e interiores. Especialmente indicado por su textura para corregir defectos de homogeneidad en fachadas, consiguiéndose así acabados uniformes de agradable apariencia.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para la decoración de fachadas e interiores, y especialmente para corregir defectos de homogeneidad en fachadas.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Textura Rugosa Mate.
Densidad	1,92 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC.
Ligante	Copolímero vinil veova de alta resistencia al exterior y adherencia en húmedo.
Pigmentos	Bióxido de titanio de alta durabilidad y seleccionadas marmolinas y sílices que le confieren una adecuada textura.
Rendimiento teórico	2,3 m2 por litro para un espesor seco total de 300 micras.
Tiempo de secado y repintado	Al tacto, inferior a 1 hora.
Teñido	Colorantes al agua o tintes universales
COLORES	Blanco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_01203.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 162
Revisión de 04/03/2002 que anula todas las anteriores

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1