



## FICHA TÉCNICA DURPLAST STANDARD

**Línea:** Usos Específicos

**Código:** A-03203\_\_

**Familia:** PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

**Presentación:** 1, 5 y 15 Kg.

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Plaste en polvo para rellenar y nivelar todo tipo de defectos en paramentos de albañilería. til para el tendido de superficies de madera, consiguiéndose rellenar el poro y un correcto lijado.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** En Interior, relleno y nivelación de defectos en paramentos.

### DATOS TÉCNICOS

**Pigmentos** Compuesto mineral con auxiliares para controlar trabajabilidad y fraguado.

**Tiempo de secado y repintado** Vara según el espesor de capa aplicado.

**COLORES** Blanco.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

[https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A\\_03203.pdf](https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_03203.pdf)

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: [duracolor@duracolor.es](mailto:duracolor@duracolor.es)

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10  
23650 - Torredonjimeno (Jaén)  
Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1