FICHA TÉCNICA

DURPLAST RENOVACIÓN

Línea: Usos Especificos
Código: A-0320515

Familia: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.
Presentación: 15 Kg.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Material para INTERIORES, sirve en especial para el alisado de superficies pintadas donde haya que aplicar en capa gruesa (Gotelé plastificado, etc.).

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para alisar paredes interiores con gotelé, rayados, arpilleras, etc.. plastificados o no. No conviene aplicar sobre viejos fondos de yesos muertos, elásticos y/o excesivamente cristalinos.

DATOS TÉCNICOS

Pigmentos Compuesto mineral con auxiliares para controlar trabajabilidad y fraguado.

COLORES Blanco.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_03205.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 84
Revisión de 05/08/2002 que anula todas las anteriores

Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1