



FICHA TÉCNICA DURPLAST ELASTIC FIBRADO

Línea: Usos Específicos
Código: A-03903

Familia: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.
Presentación: 1 y 5 Kg.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Masilla reforzada con fibra de vidrio, de gran capacidad de adherencia y excelente resistencia a las condiciones ambientales propias de exterior, lo que la convierte en un complemento perfecto para trabajos de restauración de fachadas. Alta tolerancia a la lluvia. Flexible y elástica, se adapta a los movimientos de contracción y dilatación. Ideal para sellar grietas y oquedades en soportes de hormigón, cemento, yeso, escayola, pladur y madera. Producto listo para usar.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Preparación de superficies nuevas:

Preparación de superficies de albañilería:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de restos de pintura o enlucido mal adheridos. Si existe moho debe ser eliminado con un producto adecuado antes de aplicar. Si existieran problemas de humedad, deben ser resueltos antes de aplicar la masilla. Puede emplearse una imprimación para consolidar el soporte. Se recomienda sanear las posibles fisuras antes de la aplicación del producto. Aplicar el producto a espuma o llana. Limpiar las herramientas con agua antes de que seque la masilla. No aplicar si la temperatura es inferior a 5. El tiempo de secado puede depender del grosor de la capa de producto. Para obtener un secado uniforme en espesores altos, se recomienda aplicar varias capas de menos de 5mm, dando tiempo al secado de cada una antes de aplicar la siguiente. Dejar secar completamente antes de pintar.

**INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE** Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1