



FICHA TÉCNICA ADITIVARM ANTIMOHO 250 gr.

Línea: Usos Especificos
Código: A-1810002

Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Presentación: 250 gr

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Aditivo antimoho concentrado para pinturas en base acuosa, tanto de interior como de exterior. Proporciona a las pinturas una gran resistencia al moho y algas por lo que es ideal para aplicar en superficies sometidas a la humedad, como sótanos, cuartos de baño, exteriores, etc. De fácil incorporación, no altera las características ni propiedades de la pintura y su efecto es de larga duración.

PROPIEDADES Líquido lechoso
Color blanco
Olor característico del producto
Muy tóxico para organismos acuáticos
Puede provocar irritación cutánea
Manipular la sustancia después de haber leído su ficha de seguridad

DATOS TÉCNICOS

Densidad $1,1 \pm 0,02$ Kg/l a $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

Viscosidad 4.000 ± 2.000 mPa·s a $20 \pm 2^\circ\text{C}$ (Brookfield, H1, 20rpm)

pH $7 \pm 0,5$ a $20 \pm 2^\circ\text{C}$

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto Agitar con el envase cerrado vigorosamente antes de usar

Primera mano: **Para interiores:** añadir 75 gramos por 15 L de pintura.

Para exterior: duplicar la dosis (250gr).

Agitar el envase, verter la cantidad adecuada de aditivo y remover bien la pintura para su total incorporación. Para agitar envases de 15 L o más y en pinturas de alta viscosidad se recomienda utilizar un agitador mecánico. Una vez incorporado y homogeneizado el aditivo, aplicar la pintura siguiendo sus instrucciones de uso. **AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE MEZCLAR CON LA PINTURA.**

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 5°C - 30°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 1 año a partir de su lote de fabricación

**INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE**

https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_18100.pdf

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 284

Revisión de 24/01/2019 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1