



FICHA TÉCNICA COLORANTES ARM COLOR AGUA

Línea: Tintometra

Familia: PASTAS COLORANTES

Código: A-297__

Presentación: Todos en 5 Litros, excepto 801,822,823 y 884 en 2 Litros.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pasta pigmentaria formulado en base agua con pigmentos seleccionados y emulgentes de alta calidad, de uso exclusivo en nuestro Sistema Tintométrico Arm Color Agua.

PROPIEDADES Fácil incorporación y dispersión en bases tintométricas del Sistema Arm Color Agua
Gama de 15 pastas pigmentarias diferentes combinables entre sí
No producen eflorescencias ni manchas en combinación con las bases tintométricas del Sistema Arm Color Agua
La solidez del color al exterior depende de la combinación de pastas utilizadas

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Con estos colorantes se pueden obtener los colores de las Cartas NCS, RAL FACHADAS 2, DECORACIÓN 2 y DURACRIL.

DATOS TÉCNICOS

Densidad 1,5 0,5 Kg/l a 20 2C (Depende de cada colorante)

pH 8,5 0,5 a 20 2C

Pigmentos Pigmentos inorgánicos y orgánicos micronizados de excelente calidad

COLORES 801 (Rojo xido); 803 (Amarillo Limn. Uso interior); 805 (Naranja); 806 (Blanco); 807 (Negro); 812 (Rojo); 816 (Marrn); 817 (Verde); 822 (Magenta); 823 (Violeta); 827 (Verde); 842 (Ocre: Amarillo xido); 853 (Azu); 874 (Amarillo); 884 (Amarillo Slido)

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto Para introducir las pastas pigmentarias en el cnister de la mquina, es necesario agitar hasta la perfecta homogenización de la pasta. Las bases tintométricas del Sistema Arm Color Agua a colorear deben estar en buen estado de conservación, agitando y homogeneizándolas previamente antes de añadir el/las pasta pigmentarias a través de la mquina del Sistema tintométrico Arm Color Agua.

Dilución y limpieza Para la limpieza de los tiles de aplicación y para la dilución utilizar agua
Primera mano: No Diluir. Producto listo al uso

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto
Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 1 aos a partir de su lote de fabricacin

**INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y
MEDIO AMBIENTE**

https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_29706.pdf

ATENCIÓN AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 106

Revisión de 09/03/2012 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1