



FICHA TÉCNICA COLORANTES ARMIX

Línea: Tintometra
Código: A-298__.

Familia: PASTAS COLORANTES
Presentación:

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pastas pigmentarias universales de uso exclusivo en el sistema tintométrico ARMIX

PROPIEDADES Gama de 15 pastas pigmentarias
Compatibles 100% entre sí y con las bases del sistema tintométrico ARMIX
Periodo de estaqueidad medio/largo
Pastas concentradas, para una dosificación mínima
Excelente relación calidad/precio

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Uso exclusivo para sistema tintométrico ARMIX

DATOS TÉCNICOS

Densidad 1,5 0,5 Kg/l a 20 2C.

Viscosidad 4000 2000 mPas a 20 2C (Brookfield, H2, 20rpm)

pH 8,5 0,5 a 20 2C

Contenidos 35 25% en peso

Sólidos:

Pigmentos Pigmentos orgánicos y inorgánicos de alta calidad

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto Para introducir las pastas pigmentarias en el cnister de la mquina, es necesario agitar hasta la perfecta homogenización de la pasta. Las bases tintométricas del Sistema Armix a colorear deben estar en buen estado de conservación, agitando y homogeneizándolas previamente antes de añadir el/la pasta pigmentaria a través de la mquina del Sistema tintométrico Armix

Dilución y limpieza Para la limpieza de los tiles de aplicación y para la dilución utilizar agua

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10C-35C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_29813.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 114

Revisión de 07/03/2016 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1