



FICHA TÉCNICA OPTIMIX AQUA

Línea: Usos Especificos

Código: A-50100__

Familia: ADITIVOS PARA PINTURA

Presentación: 250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L y 15 L.

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Aditivo de última generación para sustituir el agua de dilución en la pintura y mejorar las propiedades de la misma. Este aditivo mejora el tiempo de trabajo en la pintura sin perjudicar el secado, a su vez elimina posibles problemas de repasos y retoques, previene la putrefacción de la pintura alargando su vida útil y disminuye la aparición del efecto "babas de caracol" en revestimientos de fachadas.

PROPIEDADES Mejora el tiempo abierto en la pintura, alargando el tiempo de trabajo
Disminuye el efecto de "babas de caracol" en los revestimientos de exterior
Mejora la viscosidad de la pintura para su correcta aplicación
Elimina defectos de aparición de grumos post dilución
Alarga la vida útil de la pintura previniendo la aparición de putrefacción en la misma

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente formulado para diluir pinturas plásticas y/o revestimientos blancos y de color

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto Agitar hasta su homogenización

Primera mano: Para envases de 4 L: añadir al total 250ml - 400 ml Para envases de 12 L: añadir al total 750 ml - 1.200 L Para envases de 15 L: añadir al total 950 ml - 1.500 L

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/A_50100.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 346

Revisión de 07/01/2024 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1