

## FICHA TÉCNICA **OPTIMIX AQUA**



Línea: Usos Especificos **Código:** A-50100\_\_\_

Familia: ADITIVOS PARA PINTURA

Presentación: 250 ml, 500 ml, 1 L, 4 L y 15 L.

## **DATOS GENERALES**

DESCRIPCIÓN Aditivo de última generación para sustituir el agua de dilución en la pintura y mejorar las propiedades de la misma. Este aditivo mejora el tiempo de trabajo en la pintura sin perjudicar el secado, a su vez elimina posibles problemas de repasos y retoques, previene la putrefacción de la pintura alargando su vida útil y disminuye la aparición del efecto "babas de caracol" en revestimientos de fachadas.

PROPIEDADES Mejora el tiempo abierto en la pintura, alargando el tiempo de trabajo

Disminuye el efecto de "babas de caracol" en los revestimientos de exterior

Mejora la viscosidad de la pintura para su correcta aplicación

Elimina defectos de aparición de grumos post dilución

Alarga la vida útil de la pintura previniendo la aparición de putrefacción en la misma

SUGERENCIAS DE Especialmente formulado para diluir pinturas plásticas y/o revestimientos blancos y de color

**APLICACIÓN** 

## **MODO DE EMPLEO**

producto

Preparación del Agitar hasta su homogenización

añadir al total 750 ml - 1.200 L Para envases de 15 L: añadir al total 950 ml - 1.500 L

ALMACENAMIENTO Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y

Primera mano: Para envases de 4 L: añadir al total 250ml - 400 ml Para envases de 12 L:

cubierto

Temperatura de almacenamiento: Entre 10°C-35°C con el envase original perfectamente

cerrado

Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación

**INSTRUCCIONES DE** 

SEGURIDAD Y http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A\_50100.pdf

**MEDIO AMBIENTE** 

**ATENCIÓN AL** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

CLIENTE Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

## **DURACOLOR COATINGS S.L.U.**

Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10 23650 - Torredonjimeno (Jaén) Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 346 Revisión de 07/01/2024 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1