



FICHA TÉCNICA PASTA MATEANTE para PU 2C

Línea: Usos Especificos

Código: D-76100__

Familia:

Presentación: 750mL, 2'3L y 3'75L

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Pastas mateante de uso exclusivo en el sistema tintométrico ARMVAL para Esmaltes PU 2C Brillantes. Es posible obtener acabados con otros grados de brillo (satinado y mate) por incorporación de pasta mateante PU 2C.

PROPIEDADES Compatible 100% con las bases Esmalte PU 2C del sistema tintométrico ARMVAL
Excelente sedosidad y matización

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Uso exclusivo para sistema tintométrico ARMVAL, como retoque de matización en los Esmalte Poliuretano 2C ARMVAL Brillante con acabados semibrillo, satinado, semimate y mate.

DATOS TÉCNICOS

Densidad 1,05 ± 0,1 Kg/l a 20 ± 2°C.

Contenidos 37 ± 2% en peso

Solidos:

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto Remover bien en el envase antes de su uso, homogeneizando su contenido. No emplear utensilios humedecidos con agua. La incorporación se realizará en el componente A mediante agitación mecánica o bien manual, una vez homogeneizada la mezcla se catalizará y la aplicación se realizará de acuerdo con la práctica habitual.

INSTRUCCIONES DE

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/D_76200.pdf

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40

Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 257

Revisión de 01/01/1900 que anula todas las anteriores



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1