



FICHA TÉCNICA ADITIX

Línea: Línea Industrial
Código: D-7750001

Familia: PAVIMENTOS
Presentación: 600 gramos

DATOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. Controla el flujo y la consistencia del sistema, asegurando una óptima distribución de disolventes, cargas y otros componentes. Bajo un esfuerzo de cizalla, hacer decaer fuertemente la viscosidad, facilitando la aplicación y nivelación.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Espesante que se debe mezclar con sistemas epoxi 100 % solidos, para sellar huecos, y realizar medias cañas

SOPORTES DE APLICACIÓN Pavimentos

MODO DE EMPLEO

Preparación del producto Adicionar del 1 al 3% en peso sobre el total del producto, según la viscosidad deseada, siempre despues de haber hecho la mezcla de los componentes A + B.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1