



## FICHA TÉCNICA ADITIX

**Línea:** Línea Industrial  
**Código:** D-7750001

**Familia:** PAVIMENTOS  
**Presentación:** 600 gramos

### DATOS GENERALES

**DESCRIPCIÓN** Aditivo de alta eficacia constituido por sepiolita de alta pureza que confiere una óptima reología y ausencia de segregación a los sistemas en los que se incorpora mejorando su estabilidad y propiedades de aplicación. Controla el flujo y la consistencia del sistema, asegurando una óptima distribución de disolventes, cargas y otros componentes. Bajo un esfuerzo de cizalla, hacer decaer fuertemente la viscosidad, facilitando la aplicación y nivelación.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Espesante que se debe mezclar con sistemas epoxi 100 % solidos, para sellar huecos, y realizar medias cañas

**SOPORTES DE APLICACIÓN** Pavimentos

### MODO DE EMPLEO

**Preparación del producto** Adicionar del 1 al 3% en peso sobre el total del producto, según la viscosidad deseada, siempre despues de haber hecho la mezcla de los componentes A + B.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE** Ver la ficha de datos de seguridad del producto.

**ATENCIÓN AL CLIENTE** Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40  
Correo electrónico: duracolor@duracolor.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

**DURACOLOR COATINGS S.L.U.**  
Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10  
23650 - Torredonjimeno (Jaén)  
Internet: [www.duracolor.es](http://www.duracolor.es)



Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001. Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1