



Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : Capalac Dickschichtlack RAL 9006

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Pintura protectora

Restricciones recomendadas :
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Teléfono : +496154710
Telefax : +49615471222
E-mail de contacto Persona : sds@daw.de
responsable/emisora

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia/ : 0049(0)6154/71-202 sds@daw.de
E-mail de contacto

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Líquidos inflamables, Categoría 3
Toxicidad específica en determinados
órganos - exposición única, Categoría 3
Toxicidad acuática crónica, Categoría 2

H226: Líquidos y vapores inflamables.
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Inflamable
Peligroso para el medio ambiente

R10: Inflamable.
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos,
puede provocar a largo plazo efectos negativos en
el medio ambiente acuático.
R67: La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
Prevención:
P210 Mantener alejado de llamas abiertas/ superficies calientes. - No fumar.
P260 No respirar los vapores o la niebla.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Intervención:

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN:
Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

Almacenamiento:

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Etiquetado adicional:

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE (1999/45/CE)

Pictogramas de peligro :



Peligroso
para el medio
ambiente

Frase(s) - R : R10 Inflamable.
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Frase(s) - S : S43 En caso de incendio, utilizar .?.
S57 Utilícese un envase de seguridad
adecuado para evitar la contaminación del
medio ambiente.
S60 Elimínense el producto y su recipiente
como residuos peligrosos.

Componentes : Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)
sensibilizadores Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
Puede provocar una reacción alérgica.

2.3 Otros peligros

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

Las propiedades del polvo de aluminio son modificados por la flematización, por lo que el riesgo de inflamación se reduce.

3. Composición/ información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE Número de registro	Clasificación (67/548/CEE)	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)	Concentración [%]
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9 265-150-3 01- 2119463258- 33	R10 Xn; R65 R66 R67	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304	>= 15 - < 20
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9 265-150-3 01- 2119463258- 33	R10 R66 Xn; R65	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304	< 10
óxido de cinc	1314-13-2 215-222-5 01- 2119463881- 32-XXXX	N; R50/53	Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,25 - < 2,5
nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera	64742-95-6 265-199-0 01- 2119455851- 35-XXXX	R10 Xn; R65 Xi; R37 N; R51/53 R66 R67	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 STOT SE 3; H335 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	< 2,5

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol	25973-55-1 247-384-8	Xn; R48/22 R53		< 10
Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo)	41556-26-7 255-437-1	Xi; R43 N; R50/53	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,25 - < 1
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate	82919-37-7/2 280-060-4	Xi; R43 N; R50	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400	>= 0,1 - < 1
Sustancia VLE :				
(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2 01- 2119450011- 60-0000			< 10

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.
Llamar un médico si los síntomas aparecen.
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.
- Si es inhalado : Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.
En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial.
En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.
- En caso de contacto con la piel : Quítese inmediatamente la ropa contaminada.
Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel.
NUNCA usar solventes o diluyentes.
- En caso de contacto con los ojos : Retirar las lentillas.
Mantener los párpados abiertos y enjuagar los ojos con agua en abundancia durante 15 minutos por lo menos. Consultar un médico.
- Si es tragado : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.
Si se ingiere accidentalmente, consultar inmediatamente con un médico.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : No hay información disponible.

Riesgos : No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : No hay información disponible.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

Medios de extinción no apropiados : Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios : La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada.
No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Otros datos : En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.
Procedimiento standard para fuegos químicos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Retirar todas las fuentes de ignición.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Precauciones relativas al medio ambiente : No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Agentes de limpieza adecuados
Contener del derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Para más información véase la sección 8 & 13 de la ficha de datos de seguridad.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8).
Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.
Mantener alejado del calor y de las llamas.
Mantener alejado del fuego (No fumar).
Manténgase lejos de llamas y de chispas.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo del suelo.
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al descubierto y otras fuentes de ignición hayan sido excluidas.
Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Almacenar entre 5 y 25 °C en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol.
Almacenar en envase original.
Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Observar las indicaciones de la etiqueta.

7.3 Usos específicos finales

: Tomar en cuenta la información técnica del fabricante.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes	No. CAS	Tipo de valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base
aluminio	7429-90-5	VLA-ED	5 mg/m3	2006-01-01	ES VLA
Otros datos:	Aluminio				

aluminio	7429-90-5	VLA-ED	10 mg/m3	2011-03-03	ES VLA
----------	-----------	--------	----------	------------	--------

óxido de cinc	1314-13-2	VLA-ED	2 ppm 10 mg/m3	2011-03-03	ES VLA
---------------	-----------	--------	-------------------	------------	--------

acetato de n-butilo	123-86-4	VLA-ED	150 ppm 724 mg/m3	2011-03-03	ES VLA
---------------------	----------	--------	----------------------	------------	--------

acetato de n-butilo	123-86-4	VLA-EC	200 ppm 965 mg/m3	2011-03-03	ES VLA
---------------------	----------	--------	----------------------	------------	--------

(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m3	2000-06-16	2000/39/EC
Otros datos:	piel: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel Indicativo				

(metil-2-metoxietoxi)propanol	34590-94-8	VLA-ED	50 ppm 308 mg/m3	2006-01-01	ES VLA
Otros datos:	vía dérmica: Vía dérmica Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE.				

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería

Manejarlo solamente en un lugar equipado con extractor local (u otro extractor apropiado).

Protección personal

Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un filtro apropiado.
Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

- Reglas de la asociación profesional - BGR 190 Uso de equipos de protección respiratoria
- Protección de las manos : Guantes resistentes a disolventes
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello.
Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón.
Ficha informativa BG: Empleo de guantes de protección (BGR 195, hasta la fecha: ZH 1/706)
Ficha informativa BG: A 023 Protección manual y de la piel
- Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
Reglas de la asociación profesional - BGR 192 Uso de protección ocular y facial
- Protección de la piel y del cuerpo : indumentaria impermeable
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de higiene : Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.
Lavar las manos antes de comer, beber, o fumar.
- Medidas de protección : Seguir el plan de protección para la piel.

Controles de exposición medioambiental

- Recomendaciones generales : No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Aspecto : líquido
- Color : sin datos disponibles
- Olor : No hay información disponible.
- Umbral olfativo : no aplicable
- pH : sin datos disponibles
- Punto/intervalo de fusión : (valor) no determinado
- Punto /intervalo de ebullición : 124 °C
- Punto de inflamación : 37 °C
- Tasa de evaporación : no aplicable
- Inflamabilidad (sólido, gas) : (valor) no determinado

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Límites inferior de explosividad	: no aplicable
Límites superior de explosividad	: no aplicable
Presión de vapor	: (valor) no determinado
Densidad relativa del vapor	: no aplicable
Densidad relativa	: no aplicable
Densidad	: 1,3000 g/cm3
Solubilidad en agua	: insoluble
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	: (valor) no determinado
Temperatura de auto-inflamación	: (valor) no determinado
Temperatura de ignición	: > 200 °C
Descomposición térmica	: sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	: > 7 mm2/s, 40 °C, ISO 3104/3105
Propiedades explosivas	: no aplicable
Propiedades comburentes	: sin datos disponibles

9.2 Otra información

Tiempo de escorrientía	: 91,0 s, 4 mm, DIN 53211
------------------------	---------------------------

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas	: Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones de incendio. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Otros datos: No se descompone si es almacenado en condiciones normales.
-----------------------	---

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	: Proteger del frío, calor y luz del sol.
--------------------------------	---

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse	: Incompatible con agentes oxidantes. Incompatible con ácidos y bases.
-----------------------------	---

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:
Dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO),
óxidos de nitrógeno (NO_x), humo denso negro.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Producto

Toxicidad aguda (otras vías de administración) : No hay datos disponibles sobre este producto.

Corrosión o irritación cutáneas : Puede producir irritaciones en la piel en personas predispuestas.

Lesiones o irritación ocular graves : De acuerdo con el criterio de clasificación de la Unión Europea, el producto no es considerado como irritante para los ojos.

Sensibilización respiratoria o cutánea : sin datos disponibles

Otros datos : No hay datos disponibles sobre este producto., Las concentraciones superiores a la concentración admisible en el lugar de trabajo pueden ocasionar náuseas y vómitos., La concentración superior a la concentración admisible en el lugar de trabajo puede originar mareo, dolor de cabeza y embriaguez., La concentración sustancialmente superior a la concentración admisible en el lugar de trabajo puede lesionar el sistema nervioso central y puede producir desvanecimiento., Las concentraciones sustancialmente superiores a la concentración admisible en el lugar de trabajo pueden ocasionar inconsciencia., Las concentraciones significativamente superiores a la concentración admisible en el lugar de trabajo pueden atacar al hígado y riñón y originar variaciones en el cuadro sanguíneo.

Componentes:

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera :

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: > 2.000 mg/kg, rata

Toxicidad aguda por inhalación : CL50: > 5 mg/l, 4 h, rata,

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea: > 2.000 mg/kg, conejo

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol :

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: > 200 mg/kg, rata, ver el definido texto libre de utilización

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Toxicidad aguda por inhalación : sin datos disponibles

Toxicidad cutánea aguda : sin datos disponibles

(metil-2-metoxietoxi)propanol :

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: 5.135 mg/kg, rata

Toxicidad cutánea aguda : DL50 cutánea: 9.500 mg/kg, rata

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces : No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : No hay datos disponibles sobre este producto.

Componentes:

Sebacato de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo) :

Factor-M : 1

Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate :

Factor-M : 1

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Movilidad : sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional., Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Depositar los restos de producto líquido en un punto de recogida de pinturas y barnices viejos; eliminar los restos de producto endurecido como residuos de construcción, demolición o basura doméstica.

Envases contaminados : Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR : 1263
RID : 1263
IMDG : 1263
IATA : 1263

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : PINTURA
RID : PINTURA
IMDG : PAINT
IATA : PINTURA

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR : 3
RID : 3
IMDG : 3
IATA : 3

14.4 Grupo de embalaje

ADR
Grupo embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de peligro : 30
Etiquetas : 3
Código de restricciones en túneles : „ Transporte en contenedores
Provisiones Especiales : Disposición particular 640E
RID
Grupo embalaje : III
Código de clasificación : F1
Número de identificación de : 30

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

peligro
Etiquetas : 3
IMDG
Grupo embalaje : III
Etiquetas : 3
EmS Número : F-E, S-E
IATA
Instrucción de embalaje : 366
(avión de carga)
Grupo embalaje : III
Etiquetas : 3

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente : si

RID

Peligrosas ambientalmente : no

IMDG

Contaminante marino : no

IATA

Peligrosas ambientalmente : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Esta información no está disponible.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Observaciones : Esta información no está disponible.

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Clasificación de riesgo según el VbF : Exento

Clase de contaminante del agua (Alemania) : 1: contamina ligeramente el agua

Otros regulaciones : Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección laboral de los jóvenes., Tomar nota de la Directiva 92/85/CEE sobre la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas en el trabajo.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

16. Otra información

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

R10	Inflamable.
R37	Irrita las vías respiratorias.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R48/22	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.
R50	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R53	Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

REACH y GHS/CLP Información

Vamos a realizar debidamente los cambios de los reglamentos legales implementados por la REACH (CE no. 1907/2006) y el reglamento de la GHS, es decir de la CLP (CE no. 1272/2008) según nuestro compromiso legal. Estaremos actualizando y adaptando nuestras hojas de datos de seguridad según las informaciones provenientes de nuestros presuministradores. Como siempre, le estaremos informando sobre dichas adaptaciones.

En referencia a los reglamentos de la REACH queremos indicarle que como usuarios intermedios no efectuamos registros propios, sino que dependemos de las informaciones provenientes de nuestros

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006, (CE) No. 453/2010

Capalac Dickschichtlack RAL 9006

Versión 1.0

Fecha de revisión 14.06.2013

Fecha de impresión 14.06.2013

presuministradores. Inmediatamente éstos estén disponibles, actualizaremos nuestras hojas de datos de seguridad. Eso puede ser dentro del periodo de transición del 01.12.2010 hasta el 01.06.2018, según el plazo de registro para las materias contenidas.

Para la adaptación de las hojas de datos de seguridad a los reglamentos de la GHS, es decir de la CLP existe para mezclas, o sea para preparaciones, un plazo de transición hasta el 01.06.2015. Vamos a realizar dichas adaptaciones dentro de este plazo, inmediatamente recibamos las pertinentes informaciones de nuestros presuministradores.