



Almacenes Armenteros, S. A.



CENTRAL:

Polígono Industrial "Mirabueno", s/n
23650 TORREDONJIMENO (JAÉN)
Tel. 902 11 80 41 – Fax 953 57 31 40



OWATROL OIL

PROPIEDADES

Antióxido penetrante

Detiene la oxidación y protege el metal de la corrosión.

Penetra y protege hasta llegar al metal sano.

Expulsa el aire y la humedad del soporte y estabiliza.

Forma una base de anclaje en todo tipo de superficies

Excelente adherencia en metal galvanizado, aluminio, zinc, madera...

Permite conservar el aspecto natural del sustrato (metal, madera, etc.)

Refuerza la adherencia, formando una base de anclaje para imprimaciones o pinturas de acabado.

Se puede aplicar directamente sobre el óxido.

Resiste las temperaturas de hasta 175°C

Aditivo de pinturas

Convierte las pinturas sintéticas en antioxidantes

Favorece un mejor reparto y facilita la aplicación de la pintura

Mejora la viscosidad permitiendo trabajar en tiempo frío, caluroso o con viento.

Elimina la necesidad de diluir la pintura con disolventes perjudiciales

Aumenta el poder cubriente de la pintura.

Impregnación de la madera

Penetra profundamente y sella la madera.

Protege las partes metálicas.

500 ml

11,36 €

1 Litro

19,18 €

5 Litros

80,12 €

Enlace para descargar ficha técnica: <http://www.owatrol.com/pdf/technical-es-rustol-owatrol.pdf>



NET-TROL

PROPIEDADES

Elimina el color grisáceo de la madera desgastada, restaurando su color natural.

Limpia y neutraliza las manchas causadas por los taninos.

Elimina todas las trazas de exposición atribuidas al moho, la contaminación...

Restaura el brillo a los plásticos descoloridos por la intemperie y los rayos UV.

Se usa como neutralizador después de usar DILUNETT y AQUANETT.

Excelente desengrasante para maderas duras y tropicales.

No es agresivo – No daña plantas y arbustos

Biodegradable – No contiene solventes ni lejía- lavar con agua.

DONDE SE USA

Madera exterior : agrisada por la intemperie o sucia: cedro, alerce, pino (tratada a presión o no), Teka, Iroko, Ipe, ...

Superficies horizontales y verticales : Fachadas, vallas, cubiertas (barco y jardín), muebles de jardín ...

Otras superficies : Cemento teñido de óxido, piedras decoloradas, plástico, GRP

1 Litro

13,04 €

Enlace para descargar ficha técnica: <http://www.owatrol.com/pdf/technical-es-net-trol.pdf>

Delegación Jaén:
Don Color 1
C/ Obispo Alonso Suarez, 6
23.008 JAÉN
Tel: 953 295 007
Móvil: 660 876 563
Fax: 953 254 707

Delegación Almería:
Don Color 3
Pol. Ind. Ventalegre
C/ Sagitario s/n
04.230 HUERCAL DE
ALMERÍA
Tel: 950 624 535
Móvil: 696 806 702
Fax: 950 625 229

Delegación Málaga:
Don Color 6
Pol. Ind. San Luis
C/ París, 49 nave 162/A
29.004 MÁLAGA
Tel: 952 040 553
Móvil: 678 641 700
Fax: 952 038 435

Delegación Córdoba:
Don Color 7
Pol. Ind. Chinales
Parcela 44 Letra C
14.007 CÓRDOBA
Tel: 957 767 894
Móvil: 696 807 651
Fax: 957 401 673

Delegación Granada:
Don Color 8
C/ Joaquina Eguaras, 90
Edificio Bulevar
18.013 GRANADA
Tel: 958 804 065
Móvil: 696 807 667
Fax: 958 163 966

Delegación Toledo:
Don Color 10
Pol. Ind. Nambroca
C/ Diamante, 20
45.190 NAMBOCA
TOLEDO
Tel: 925 366 840
Móvil: 680 201 927
Fax: 925 364 300



PREPDECK

PROPIEDADES

Elimina el aceite de teca y otros tipos de aceite de la madera ennegrecida por los rayos UV.

Consistencia gel. Los aceites se diluyen en agua.

Listo para usar. Fácil aplicación.

No contiene solvente o parafina. Biodegradable.

DONDE USARLO

Se aplica directamente en la madera* muebles al aire libre, cubiertas.

* excepto roble, castaño

RECOMENDACIÓN

Siempre probar primero en una pequeña área.

Usar guantes de protección- plástico, nitrilo. Usar brochas de nailon/sintéticas.

Proteja todo lo que no quiera pintar, incluido las partes de aluminio.

Después de decapar, siempre neutralice la superficie con NET-TROL.

APLICACIÓN

Aplicar una capa espesa de PREPDECK en la superficie a decapar.

Una vez aplicado no dejar pasar mas de 5 minutos.

Distribuir en la superficie con la brocha de nailon rígido y aclarar con agua, utilizando la mayor fuente de presión disponible o una limpiadora de presión (60 bar máx.).

Usando agua caliente se decapará más fácilmente.

NEUTRALIZACIÓN

Después de decapar la madera y aclarar el PREPDECK, se debe neutralizar con NET-TROL.

Enlace para descargar ficha técnica: <http://www.owatrol.com/pdf/technical-es-rustol-owatrol.pdf>

2,5 Litros

33,48 €



DILUNETT

PROPIEDADES

No contiene solventes o parafinas. No inflamable.

Elimina ceras, barnices y la mayoría de pinturas anti-fouling.

La pintura se transforma en soluble con el agua (se lava con agua).

Elimina hasta 8 capas de pintura en una aplicación.

Fácil de aplicar hasta en las superficies mas difíciles de decapar. No se evapora. No se seca.

No requiere la eliminación inmediata de las pinturas ablandadas.

DONDE UTILIZAR DILUNETT

Utilizar en madera (excepto roble, castaño, parquet y chapa), metal (excepto aluminio) plástico, piedra, cemento. No ataca plásticos, gomas, pinturas sintéticas o gelcoats (GRP).

Ideal para superficies de difícil extracción o muy ornamentadas, horizontal y vertical, puertas, verjas, barreras, etc.

Recomendado para eliminar grandes áreas, no seca, permanece activo un gran tiempo.

RECOMENDACIONES DE USO

Se debe probar siempre en una pequeña área.

Se deben usar guantes de protección- goma, nitrilo. Usar brochas de nailon/sintéticas.

El tiempo de trabajo para quitar el acabado varia desde minutos hasta horas, dependiendo del tipo de acabado (base aceite o base agua) y el número de capas. Revisar el decapado con una espátula, para asegurarse de que se consiga la extracción completa.

Neutralizar siempre la superficie con NET-TROL después del decapado.

Enlace para descargar ficha técnica: <http://www.owatrol.com/pdf/technical-es-dilunett.pdf>

1 Litro

12,47 €

Delegación Jaén:
Don Color 1
C/ Obispo Alonso Suarez, 6
23.008 JAÉN
Tel: 953 295 007
Móvil: 660 876 563
Fax: 953 254 707

Delegación Almería:
Don Color 3
Pol. Ind. Ventalegre
C/ Sagitario s/n
04.230 HUERCAL DE
ALMERÍA
Tel: 950 624 535
Móvil: 696 806 702
Fax: 950 625 229

Delegación Málaga:
Don Color 6
Pol. Ind. San Luis
C/ París, 49 nave 162/A
29.004 MÁLAGA
Tel: 952 040 553
Móvil: 678 641 700
Fax: 952 038 435

Delegación Córdoba:
Don Color 7
Pol. Ind Chinales
Parcela 44 Letra C
14.007 CÓRDOBA
Tel: 957 767 894
Móvil: 696 807 651
Fax: 957 401 673

Delegación Granada:
Don Color 8
C/ Joaquina Eguaras, 90
Edificio Bulevar
18.013 GRANADA
Tel: 958 804 065
Móvil: 696 807 667
Fax: 958 163 966

Delegación Toledo:
Don Color 10
Pol. Ind. Nambroca
C/ Diamante, 20
45.190 NAMBRICA
TOLEDO
Tel: 925 366 840
Móvil: 680 201 927
Fax: 925 364 300