

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTES Y AGUARRÁS

Línea: Acabados para Madera

Familia: Disolventes y Diluyentes

DEFINICIÓN Y CAMPOS DE APLICACIÓN

Diluyentes compuestos por mezcla de hidrocarburos, ésteres, cetonas y alcoholes adecuados para la dilución de pinturas y barnices según se indica en la siguiente tabla. Se incluyen también los disolventes de limpieza de nuestra gama, constituidos por componentes de rápida acción diluyente para los campos de actuación que se indican en la misma tabla.

Código	PRODUCTO	Densidad en Kg/l a 20±2°C.	TABLA DE APLICACIONES					
			Esmaltes e Imprimaciones Sintéticas	Lacas Nitro-celulósicas	Lacas Poli-uretanicas	Barnices Sintéticos	Limpieza en General	Poliéster para Estratificados
D-350	UNIVERSAL 890	0,86±0,05	♦			♦		
D-352	POLIURETANOS 892	0,87±0,05			♦			
D-353	NITROCELULÓSICO 893	0,86±0,05	♦	♦		♦		
D-354	LIMPIEZA 894	0,83±0,05					♦	
D-356	POLIURETANOS R-911 *	0,87±0,05			♦			
D-360	Disolvente ARM ACETONA	0,79±0,05						♦
D-362	ESPECIAL LIMPIEZA 932	0,81±0,05					♦	
D-363	AGUARRÁS	0,80±0,05	♦			♦		
D-364	RETARDANTE Y ANTIVELLO	0,97±0,05		♦	♦			
D-365	UNIVERSAL 920	0,87±0,05	♦			♦		
D-366	SINTÉTICO 910	0,78±0,05	♦			♦		
D-367	AGUARRÁS SÍMIL	0,78±0,05	♦			♦		
D-368	UNIVERSAL 900	0,86±0,05	♦			♦		
D-370	Disolvente PISCINAS	0,88±0,05	Para dilución y limpieza de Pintura de Piscinas y al Clorocaucho.					
D-372	DISOLV. 2007 BAJO OLOR	0,76±0,05	♦			♦		

*Único producto recomendado en poliuretanos para uso con alta temperatura ambiente. Con efecto retardante del secado.

Código	PRODUCTO	TAMAÑO DE LOS ENVASES				
		500 ml.	1 Litro	5 Litros	25 Litros	200 Litros
D-350	UNIVERSAL 890				■	■
D-352	POLIURETANOS 892			■	■	■
D-353	NITROCELULÓSICO 893			■	■	
D-354	LIMPIEZA 894			■	■	■
D-356	POLIURETANOS R-911 *			■	■	
D-360	Disolvente ARM ACETONA			■	■	■
D-362	ESPECIAL LIMPIEZA 932			■	■	■
D-363	AGUARRÁS	■	■	■	■	■
D-364	RETARDANTE Y ANTIVELLO			■	■	
D-365	UNIVERSAL 920		■	■		
D-366	SINTÉTICO 910		■	■	■	
D-367	AGUARRÁS SÍMIL	■	■			
D-368	UNIVERSAL 900				■	■
D-370	Disolvente PISCINAS		■	■		
D-372	Disolvente 2007 BAJO OLOR		■	■	■	

OTROS DATOS

- Comprobar si el sistema de pintado establece el uso exclusivo de algún disolvente. Utilizar cada disolvente solamente en las aplicaciones que más arriba se indican.
- En sus fichas de seguridad y etiquetas aparecen los riesgos y precauciones a tener en cuenta en su correcta manipulación.