

FICHA TÉCNICA

BARNIZ FILTRO U.V.	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-80300__.	Envases: 375, 750 ml y 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz interior/exterior para carpintería de madera. Producto de un sólo componente, formulado especialmente para la protección y decoración de la madera expuesta a la intemperie como puertas, ventanas, persianas, mobiliario,... También es adecuado para maderas en ambientes interiores siempre que se requiera una protección adecuada a cambios bruscos de humedad y temperatura. De fácil aplicación, gran transparencia y elasticidad. No contiene secantes de plomo.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Protección y decoración de la madera expuesta a la intemperie

DENSIDAD 0,91 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

CONT. SÓLIDOS 52 ± 2 %.

COLOR Transparente

ACABADO Brillante

BRILLO 90 ± 3° (Medido a 60°).

LIGANTE Resina alquídica con buenas propiedades de resistencia al exterior

PIGMENTO Sin pigmentación. Con filtros especiales que absorben la radiación ultravioleta.

SECADO Al tacto, 2-4 horas. Repintado a las 24 horas (dependiendo de la temperatura)

DILUCIÓN DISOLVENTES SINTÉTICOS Y GRASOS o Aguarrás. Pistola: 5%, no diluir, para brocha o rodillo.

RENDIMIENTO TEÓRICO 14,2 m2 por litro y capa, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano.

Para su correcta aplicación se recomienda que la madera esté seca (H.R. inferior al 15%), lijada y limpia. Aplicar con rodillo, pistola o brocha al menos dos capas, diluyendo según se indica más arriba, teniendo en cuenta diluir la primera capa en una cuantía algo mayor para favorecer la penetración y anclaje del barniz.

Para maderas ya barnizadas, limpiar y lijar si estuvieran en buen estado, procediendo a continuación como se indica anteriormente o eliminar el barniz antiguo antes, si estuviera deteriorado.

Los utensilios empleados se deben limpiar con DISOLVENTE DE LIMPIEZA o DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS inmediatamente después de su uso.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 18/07/2006

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)
