

FICHA TÉCNICA

BARNIZ SINTETICO MATE	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-80500	Envases: 375, 750 ml, y 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz interior para carpintería de madera. Producto de un sólo componente, especialmente adecuado para la protección y decoración de madera en ambientes interiores. De acabado mate y tacto sedoso. No contiene secantes de plomo. Con mateantes especiales, que le confieren aspecto uniforme sin disminuir en transparencia ni resistencia mecánica. De fácil aplicación, no descuelga, buena nivelación y resistencia al agua.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Barnizado de madera que no vaya a estar expuesta al exterior.

DENSIDAD 0,95 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 49 ± 2 %.

COLOR Transparente.

ACABADO Mate de tacto sedoso.

BRILLO 9 ± 1° (Medido a 60°).

LIGANTE Resina alquídica.

PIGMENTO Agentes mateantes de gran efectividad y transparencia.

SECADO Al tacto, 2-4 horas. Repintado 24 horas (dependiendo de la temperatura).

DILUCIÓN DISOLVENTES SINTÉTICOS Y GRASOS o Aguarrás. Pistola: 5%, no diluir, para brocha o rodillo.

RENDIMIENTO TEÓRICO 12,7 m2 por litro y capa, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano.

Para su correcta aplicación se recomienda que la madera esté seca (H.R. inferior al 15%), lijada y limpia. Aplicar con rodillo, pistola o brocha al menos dos capas, diluyendo según se indica más arriba, teniendo en cuenta diluir la primera capa en una cuantía algo mayor para favorecer la penetración y anclaje del barniz.

Para maderas ya barnizadas, limpiar y lijar si estuvieran en buen estado, procediendo a continuación como se indica anteriormente o eliminar el barniz antiguo antes, si estuviera deteriorado.

Los utensilios empleados se deben limpiar con DISOLVENTE DE LIMPIEZA o DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS inmediatamente después de su uso.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

