

FICHA TÉCNICA

ESMALTE SINTETICO SATINADO LACA "ARM"	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-710	Envases: 375, 750 ml y 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Esmalte sintético satinado para esmaltar y lacar todo tipo de superficies tanto en interiores como en exteriores. De excelente brochabilidad, gran rendimiento y cubrición, alta resistencia a golpes y rayados.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Protección y decoración de todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, tanto en interior como en exterior.

DENSIDAD Entre 1,05 y 1,27 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 69 $\pm$ 4 %.

COLOR Los 10 colores que aparecen señalados en la Carta de Esmaltes.

ACABADO Satinado sedoso

LIGANTE Resina alquídica.

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie

SECADO Al tacto, 2 – 3 horas. Repintado superior a 24 horas.

TEÑIDO Los colores son entremezclables y se pueden teñir con TINTES UNIVERSALES.

RENDIMIENTO TEÓRICO 12,5 – 13,2 m² por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA, DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o Disolvente 2007 Bajo Olor inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De madera y albañilería: imprimar previamente con SELLADORA ARM o SELLADORA PROFESIONAL BLANCA y lijar.
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimar con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA "ARM" o con las IMPRIMACIONES "ARM"-línea industrial.
 - De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE SATINADO LACA ARM. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimar según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/03/2007
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)