

FICHA TÉCNICA

SELLADORA "ARM"	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: D-51003_.	Envases: 750 ml, 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Selladora sintética de gran rendimiento y perfecta lijabilidad para la preparación y sellado de superficies de madera y albañilería. No provoca el amarilleo de acabados.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Preparación y sellado de superficies de madera y albañilería.

DENSIDAD 1,50 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 76 ± 2 %.

COLOR Blanco

ACABADO Mate.

LIGANTE Resina Alquílica

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores.

SECADO Al tacto, 1 – 2 horas. Lijable y repintable a las 24 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS, Aguarrás o Disolvente 2007 Bajo Olor. Para aplicación a pistola: 4%.

TEÑIDO TINTES UNIVERSALES y ESMALTES BRILLANTES "ARM".

RENDIMIENTO TEÓRICO 15,8 m2 por litro y capa, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, diluyendo si es necesario, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA o DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS inmediatamente después de su uso.

Las superficies deben estar secas, limpias, lijadas y sin partes mal adheridas antes de aplicar la SELLADORA ARM. Aplicar una o dos capas del producto, con su correspondiente dilución necesaria, lijando antes de dar la capa de acabado. Se puede acabar con la gama de sintéticos ARM: ESMALTE BRILLANTE, SATINADO, MATE y ALUMINIO EXTERIORES.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 17/01/2007

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)