

FICHA TÉCNICA

KALMA ANTIGOTERAS FIBRADO	
Línea: Línea Decoración	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-0623715.	Envases: 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento impermeabilizante de caucho acrílico aditivado con fibras para mejorar la cohesión del producto. Gran durabilidad y elasticidad permanente.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Impermeabilización y tratamiento antigoteras de paramentos horizontales.

DENSIDAD 1,29 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Rojo Teja.

ACABADO Satinado.

LIGANTE Copolímero acrílico insaponificable de elasticidad permanente.

PIGMENTO Óxido de hierro y extendedores que le proporcionan gran resistencia a la intemperie.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25% primera mano e inferior al 10% segunda mano y posteriores.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,0 m²/l, aplicado en varias capas de espesor seco total 500 micras.

MODO DE EMPLEO Se presenta en forma de pasta semiespesa de fácil aplicación utilizable en la impermeabilización de tejados, cubiertas, terrazas, y demás superficies de albañilería en general.
 Eliminar todos los residuos de materiales mal adheridos y polvo, siendo aconsejable en superficies muy polvorrientas la aplicación previa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS.
 Si la superficie es absorbente es aconsejable dar una primera capa de impermeabilizante diluido al 20 - 25% con agua. Aplicar en total 2 ó 3 capas abundantes y cruzadas del ANTIGOTERAS sin diluir con un rendimiento total de 1,0 m² por litro y esperando como mínimo 12 horas entre capa y capa.

OTROS DATOS

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/01/2011
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)