

FICHA TÉCNICA

KALMA SATINADO	
Línea: Línea Bricolaje	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-00202	Envases: 750 ml, 4, 10 y 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura plástica vinílica de acabado semibrillante para la decoración y protección de interiores y exteriores. Alto poder impermeabilizante.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pintado de techos, paredes y superficies de albañilería.

DENSIDAD 1,22 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco

ACABADO Satinado

BRILLO 32 ± 3° (Medido a 60°).

LIGANTE Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores de alta resistencia al exterior

SECADO Al tacto, inferior 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 25 - 30 % primera mano y 15 - 20 % segunda mano

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,8 m2 por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 25 - 30 % y para la segunda 15 - 20 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con FIJADOR ACRÍLICO o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/03/2007

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)