

FICHA TÉCNICA

PERFECT COLORS	
Línea: Línea Decoración	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-187__ __.	Envases: 2,5 Litros (Colores Intensos) y 4 Litros (Colores Claros).

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura plástica mate de alta calidad lista al uso. Producto MONOCAPA, con una formulación especial que ayuda a dar un acabado profesional con un bajo salpicado. Lavable

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente indicada para decoración de superficies de albañilería en interiores, y ofrecer un estilo, diseño y tendencias actuales con toda la amplitud de colores que ofrece esta gama

DENSIDAD 1,38 a 1,55 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

COLOR 20 colores según su correspondiente Carta de Colores

ACABADO Mate Liso

LIGANTE Copolímero vinílico.

SECADO Al tacto, 45-60 minutos. Repintado 6-8 horas.

DILUCIÓN Con agua: hasta un máximo de 5% a brocha, y un 15% a pistola.

TEÑIDO Se pueden mezclar los colores, para obtener diferentes tonalidades.

RENDIMIENTO TEÓRICO 10 m² por litro y capa, según la superficie a 40 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 2, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) aplicar sin diluir, o como mucho un 5% de agua. Sobre superficies pintadas en buen estado, limpiar y lijar suavemente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSOS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 22/06/2011
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)