

FICHA TÉCNICA

ARM SENIOR MATE

Línea: Línea Bricolaje	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-06903	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura acrílica al agua de acabado blanco mate con buena lavabilidad, especialmente indicada para el pintado de fachadas, paredes y techos. No amarillea.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para pintado en texturas lisas, en blanco o en color, tanto en interior como en exterior.

DENSIDAD 1,59 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Copolímero estireno-acrílico de elasticidad media y altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 8,4 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
 En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con FIJADOR ACRÍLICO o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/12/2000

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)