

FICHA TÉCNICA

SOL Y NIEVE SATINADO	
Línea: Línea Bricolaje	Familia: BRICOLAJE Y DECORACIÓN.
Código de producto: A-00402	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado blanco satinado, con buena cubrición y lavabilidad para la decoración de superficies exteriores e interiores. Acabado sedoso.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pintado de paredes y techos en textura lisa, en blanco y en color. Se puede usar tanto en interior como en exterior.

DENSIDAD 1,28 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Blanco.

ACABADO Satinado.

BRILLO 25 ± 3° (Medido a 60°).

LIGANTE Copolímero vinílico de buena solidez y resistencia al exterior.

PIGMENTO Bióxido de titanio de alta resistencia exterior.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

DILUCIÓN Con agua: 25 - 30 % primera mano y 15 - 20 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales

RENDIMIENTO TEÓRICO 11,0 m2 por litro y capa, a 30 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 25 - 30 % y para la segunda 15 - 20 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con FIJADOR ACRÍLICO o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS

- No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C.
- Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/12/2000

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)