

FICHA TÉCNICA

ESMALTE INDUSTRIAL SR BRILLANTE	
Línea: Línea Industrial	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-531____.	Envases: 4 y 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Producto formulado para lograr las máximas prestaciones en aplicación a pistola, protegiendo y decorando todo tipo de superficies de hierro tanto en interior como en exterior. Proporciona un rápido secado, dureza, adherencia y adecuada cubrición.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente recomendado para labores de mantenimiento industrial y pintado de maquinaria agrícola.

DENSIDAD Entre 0,95 y 1,14 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 57 $\pm$ 4 %.

COLOR 9 colores, según su correspondiente carta de colores.

ACABADO Brillante.

LIGANTE Resina alquídica.

PIGMENTO Pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie.

SECADO Al tacto, 20-30 minutos. Repintado 8-12 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE INDUSTRIA SR 504 o DISOLVENTES UNIVERSALES. Para aplicación a pistola: 5-10%.

TEÑIDO Los colores son entremezclables.

RENDIMIENTO TEÓRICO 11,9 - 12,7 m² por litro y capa, según color, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar a pistola, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:

- De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con las IMPRIMACIONES "ARM" línea industrial.

- De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.

- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE INDUSTRIAL SR BRILLANTE. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

