

FICHA TÉCNICA

ESMALTE SINTETICO MATE "ARM"	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-720	Envases: 375, 750 ml y 4 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Esmalte sintético mate para esmaltar todo tipo de superficies en interiores. De buena brochabilidad y especialmente formulado con un mateante que le confiere un acabado mate y tacto suave, sin perder ninguna de las propiedades de los esmaltes ARM.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Proteger y decorar todo tipo de superficies de madera, hierro y albañilería en interiores.

DENSIDAD Entre 1,32 y 1,50 $\pm$ 0,05 Kg/l a 20 $\pm$ 2°C, según color.

CONT. SÓLIDOS 76 $\pm$ 4 %.

COLOR Blanco y Negro

ACABADO Mate

LIGANTE Resina alquídica.

PIGMENTO Bióxido de titanio (para el blanco) y mateantes adecuados.

SECADO Al tacto, 2-3 horas. Repintado superior a 24 horas.

TEÑIDO Se pueden mezclar entre sí y con Esmalte Brillante o Satinado y se obtienen diferentes brillos.

RENDIMIENTO TEÓRICO 13,7 m² por litro y capa, independientemente del color, a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o Disolvente 2007 Bajo Olor inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De madera y albañilería: imprimir previamente con SELLADORA ARM o SELLADORA PROFESIONAL BLANCA y lijar.
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA NARANJA "ARM" o con las IMPRIMACIONES "ARM"-línea industrial.
 - De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE MATE ARM. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 22/03/2007
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)