

FICHA TÉCNICA

EMULSIÓN VINÍLICA MATE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: PINTURAS PLÁSTICAS.
Código de producto: A-0950315	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura al agua de acabado mate, con buena lavabilidad para el pintado de superficies de albañilería en interiores y exteriores. La solidez del color en exterior depende del tono, cantidad y tipo de colorante empleado, se recomienda en tales casos combinaciones que contengan pigmentos de origen "mineral", como es el caso de ocre, rojo óxido, siena y negro. Para el pintado en interiores si se pueden utilizar toda la gama de pastas colorantes al agua.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Especialmente indicada para ser teñida y obtener acabados uniformes de intensidad pastel, en cualquier color en el pintado de interiores.

DENSIDAD 1,56 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Copolímero vinílico.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores de seleccionada calidad.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes Pd al agua

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,3 m² por litro y capa, a 45 micras de espesor seco.

LAVABILIDAD Clase 2, según la EN 13.300.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 10/01/2005

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)