

## FICHA TÉCNICA

| PLASTICO MATE INTERIORES J.J. |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Línea: Línea Profesional      | Familia: PINTURAS PLÁSTICAS. |
| Código de producto: A-04903   | Envases: 15 Litros           |

**DEFINICIÓN DEL PRODUCTO** Pintura plástica mate, para la decoración de paredes y techos interiores.

**SUGERENCIAS DE APLICACIÓN** Paredes y techos interiores.

**DENSIDAD** 1,63 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

**COLOR** Blanco

**ACABADO** Mate

**LIGANTE** Copolímero acrílico insaponificable

**PIGMENTO** Bióxido de titanio y extendedores

**SECADO** Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 6 - 8 horas

**DILUCIÓN** Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano

**TEÑIDO** Colorantes al agua o tintes universales

**RENDIMIENTO TEÓRICO** 9,2 m<sup>2</sup> por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

**LAVABILIDAD** Clase 3, según la EN 13.300.

**MODO DE EMPLEO** Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.  
En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con FIJADOR ACRÍLICO o eliminarlas completamente.

**OTROS DATOS** No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 07/03/2012  
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)