

FICHA TÉCNICA

DURECO ANTIMANCHAS AL AGUA	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-18803	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura mate para interiores y exteriores. Máxima adherencia sobre superficies de mampostería y alcalinas (yeso, pladur, temple/cal, pinturas plásticas, ...), así como algunos soportes difíciles. Es lavable y no amarillea.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Permite bloquear las manchas solubles en agua como nicotina, hollín, humedad. , incluso aunque sea repintada con pinturas plásticas. Se puede dejar como acabado o usar como capa de fondo.

DENSIDAD 1,45 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Resinas acrílicas en emulsión acuosa.

PIGMENTO Bioxido de Titanio.

SECADO Al tacto, 2 horas. Repintado 12 horas.

DILUCIÓN Con agua. Para asegurar un buen bloqueo de manchas se recomienda no añadir más de un 5% de agua.

TEÑIDO Con Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 10 m2 por litro y capa, a 40 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión.

La superficie no pintada anteriormente debe hallarse bien limpia y seca. Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo si es necesario, según se indica más arriba.

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, pueden pintarse directamente. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sería recomendable eliminar las partes mal adheridas y fijar con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o la propia pintura diluida y, transcurridas 24 horas, proceder como en superficies nuevas.

Para buen bloqueo de manchas se recomienda aplicar 2 capas (1ª: aísla , 2ª: cubre la mancha) diluidas con agua máximo 5% (más para la primera si la superficie es muy absorbente) y dejar mínimo 8 horas entre ambas para asegurar completo secado de la primera.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

