

FICHA TÉCNICA

FIJADOR ACRÍLICO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-03400	Envases: 4 y 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz plástico al agua para sellar o imprimir superficies de albañilería, así como producto de acabado para superficies en relieve de temple (gotelé, arpillera, ...). Por su composición de copolímero acrílico con buena resistente a la saponificación, lo hace adecuado para superficies exteriores e interiores. Diluir con 3 partes de agua antes de aplicar. Forma una película continua que produce un efecto barrera frente a CO₂, lo que le confiere propiedades de ANTICARBONATACIÓN.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Ideal como fondo fijador de superficies degradadas, tanto en interior como exterior. No utilizar como producto de acabado.

DENSIDAD 1,03 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Transparente.

ACABADO Brillante.

LIGANTE Copolímero acrílico.

VISCOSIDAD 50-500 cP (Brookfield 20+2°C; 20 rpm; H2).

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado 6-8 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO En fondos poco absorbentes: 30,5 m²/l y capa a 12 micras de espesor seco. Variable en el resto.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Diluir con 3 partes de agua, o incluso con mayor cantidad para la imprimación de superficies porosas de albañilería y siempre en función del grado de absorción de estas.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/12/2000

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)