

FICHA TÉCNICA

IMPRIMACION PENETRANTE	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: D-52800__.	Envases: 1, 5 y 25 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz transparente de buena penetración y adhesión, utilizable en la consolidación de revoques viejos, pinturas caleantes, temple y para sellar fondos absorbentes (yeso, cal porosa, ...) antes de aplicar sobre ellos una pintura plástica o revestimiento de fachadas en base acuosa o al disolvente.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Adecuado para el barnizado e hidrofugación de obra vista (piedra y ladrillo), que en función de la cantidad de producto que se aplique puede quedar totalmente absorbido o formando una película brillante.

DENSIDAD 0,83 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

CONT. SÓLIDOS 21 ± 1 %.

COLOR Transparente

ACABADO Brillante

LIGANTE Copolímero acrílico disuelto en un disolvente

SECADO Al tacto, 1-3 horas. Se puede repintar a las 5 – 6 horas.

DILUCIÓN No necesita dilución, es un producto listo al uso.

RENDIMIENTO TEÓRICO 13,8 m2 por litro y capa, a 12 micras de espesor seco, para fondos poco absorbentes. Variable resto.

MODO DE EMPLEO Aplicar con rodillo, pistola o brocha hasta conseguir una buena impregnación del soporte. No diluir. Es un producto listo al uso.
Evite dejar espesores excesivos de IMPRIMACIÓN PENETRANTE, ya que podría empeorarse a largo plazo la durabilidad de la pintura o revestimiento de acabado.
Limpieza de útiles: DISOLVENTE DE LIMPIEZA o UNIVERSAL.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 15/01/2001

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)