

FICHA TÉCNICA

PINTURA ANTIMANCHAS AL PLIOWAY	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: D-60303	Envases: 750 ml, 4 y 15 Litros.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura mate para interiores formulada con resinas Plioway y disolventes desaromatizados (prácticamente sin olor), con un secado bastante rápido, lo que reduce al mínimo el tiempo entre la aplicación y el uso del espacio pintado. Máxima adherencia sobre superficies de mampostería y alcalinas (yeso, pladur, temple/cal, pinturas plásticas, papel pintado...), incluso sobre soportes degradados o sucios, con un mínimo de preparación. Gran duración en el envase, sin formación de pieles. Es lavable, transpirable, resistente a la aparición de mohos y no amarillea.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Permite bloquear las manchas solubles en agua como nicotina, hollín, humedad. , incluso aunque sea repintada con pinturas plásticas.

DENSIDAD 1,56 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

CONT. SÓLIDOS 72 ± 2 %.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Resinas Plioway en base disolvente.

PIGMENTO Bióxido de titanio.

SECADO Al tacto, 2 horas. Repintado 12 horas.

DILUCIÓN DISOLVENTE SINTÉTICOS Y GRASOS o DISOLVENTE 2007 BAJO OLOR.
1ª Capa: 5-8%. Resto capas, no diluir.

TEÑIDO Con TINTES UNIVERSALES.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,4 m2 por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

CERTIFICADOS Y ENSAYOS Homologado por ELIOKEM.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, desde el fondo hacia arriba, agitando con decisión.

La superficie no pintada anteriormente debe hallarse bien limpia y seca. Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo si es necesario, según se indica más arriba.

Sobre pinturas viejas bien adheridas, una vez lavadas y lijadas suavemente, pueden pintarse directamente. Si los recubrimientos antiguos se encuentran en mal estado, sería recomendable eliminar las partes mal adheridas y fijar con IMPRIMACIÓN PENETRANTE o la propia pintura diluida y, transcurridas 24 horas, proceder como en superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 05/06/2007

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)