

FICHA TÉCNICA

PLASTIFIX	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-02702__.	Envases: 750 ml - 5 - 10 y 25 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Barniz plástico al agua para sellar o imprimir superficies de albañilería, así como producto de acabado para superficies en relieve de temple (gotelé, arpillera, ...). También se puede utilizar en la mejora de pinturas al temple.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Imprimación de superficies de albañilería.

DENSIDAD 1,07 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C

COLOR Transparente.

ACABADO Brillante.

LIGANTE Homopolímero de acetato de polivinilo.

VISCOSIDAD 240 - 500 poises (Brookfield 23°C; 20rpm; H6)

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora.

RENDIMIENTO TEÓRICO 17,0 m2 por litro y capa, a 25 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Diluir con 4 partes de agua, o incluso con mayor cantidad para la imprimación de superficies porosas de albañilería y siempre en función del grado de absorción de estas.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 11/01/2010
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)