

FICHA TÉCNICA

DURPLAST RENOVACIÓN	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-0320515	Envases: 15 Kg.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Material para INTERIORES, sirve en especial para el alisado de superficies pintadas donde haya que aplicar en capa gruesa (Gotelé plastificado, etc.).

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Para alisar paredes interiores con gotelé, rayados, arpilleras, etc.. plastificados o no. No conviene aplicar sobre viejos fondos de yesos muertos, elásticos y/o excesivamente cristalinos.

COLOR Blanco.

ASPECTO Polvo

PIGMENTO Compuesto mineral con auxiliares para controlar trabajabilidad y fraguado.

TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA De 2:00 a 2:30 horas

MODO DE EMPLEO Mézclase con un 35 – 40 % de agua hasta lograr una pasta espesa y homogénea. Déjese reposar.
 La aplicación debe efectuarse sobre superficies sanas y limpias. En superficies en mal estado es aconsejable rascar las partes que salten o estén descascarilladas. Proceder con una espátula ancha dejando abundante material sobre el soporte. Quítese a continuación, procurando depositar en las zonas donde haga falta. En superficies maestreadas el alisado será perfecto. Los empalmes serán frenados sin montarse ni rasgarse. La rapidez de secado dependerá del espesor aplicado. Después de seco, lijar y pintar. El tiempo de fraguado es de 2:30 a 3.30 horas.

OTROS DATOS Preservar el producto de la humedad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 05/08/2002
 MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)