

FICHA TÉCNICA

DURPLAST STANDARD	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-03203	Envases: 1, 5 y 15 Kg.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Plaste en polvo para rellenar y nivelar todo tipo de defectos en paramentos de albañilería. Útil para el tendido de superficies de madera, consiguiéndose rellenar el poro y un correcto lijado.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN En Interior, relleno y nivelación de defectos en paramentos.

COLOR Blanco.

ASPECTO Polvo.

PIGMENTO Compuesto mineral con auxiliares para controlar trabajabilidad y fraguado.

SECADO Varía según el espesor de capa aplicado.

MODO DE EMPLEO Empastar DURPLAST con aproximadamente la mitad de agua de la cantidad de producto hasta conseguir una pasta homogénea y de cierta consistencia para su aplicación a espátula o llana. Dejar reposar unos minutos antes de aplicar.

Las superficies a tratar deben de estar limpias y libres de materiales extraños. Humedecer el paramento de albañilería antes de aplicar DURPLAST, siendo preferible ensanchar las fisuras pequeñas para asegurar un mejor anclaje del producto. Para desperfectos profundos realizar el tratamiento en varias fases aplicando capas del plaste dejando secar la anterior antes de aplicar una nueva.

En el tendido de superficies de madera, extender DURPLAST empastado para rellenar completamente el poro, dejar secar y proceder a lijar para uniformar esta base.

OTROS DATOS Preservar el producto de la humedad.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 29/12/2000

MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)