

FICHA TÉCNICA

SILICARM FONDO	
Línea: Decoración Profesional	Familia: IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
Código de producto: A-1830015	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Fondo fijador para soportes minerales que vayan a ser pintados con SILICARM LISO (pintura al silicato).

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Imprimación al silicato.

DENSIDAD 1,06 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Transparente.

LIGANTE Silicato de potasio.

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora. Repintado 24 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO 9,2 m2 por litro y capa, a 12 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. En superficies absorbentes imprimir con una mezcla 1:1 SILICARM LISO:SILICARM FONDO diluida al 20% para regular la penetración. Sobre superficies viejas eliminar todos los restos de pinturas y revestimientos plásticos o al disolvente o de cualquier otro tipo hasta llegar al soporte. Fijar las superficies polvorientas con SILICARM FONDO sin diluir o una mezcla 1:1 SILICARM LISO : SILICARM FONDO. El empleo de estos sistemas de fijadores es muy recomendado y sobre todo cuando se aplica el producto en color. Dado el carácter extremadamente alcalino del producto, en su manipulación se deben usar guantes y gafas de protección personal, así como tapar cuidadosamente vidrios, superficies metálicas y de cerámica. En caso de contacto accidental lavar con agua abundante.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C ni superior a 50°C. El tiempo máximo de conservación en el envase es de 1 año, preservándolo de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

Fecha de la última revisión del contenido: 14/02/2005
MOD. DTPD.03.00.2 V3 (09/08)