

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO RUGOSO CONSTRUCCION	
Línea: Decoración Profesional	Familia: REVESTIMIENTOS Y TRATAMIENTOS DE FACHADAS.
Código de producto: A-0110314.	Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento al agua en acabado blanco y colores de textura rugosa, para protección y decoración de fachadas y paredes interiores. Con buena duración a la intemperie y resistencia a los álcalis.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Recomendable en obras por su ajustada relación calidad/precio.

DENSIDAD 1,93 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Rugoso mate.

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable.

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores que le proporcionan gran resistencia

SECADO Al tacto, inferior a 1 hora.

DILUCIÓN Con agua: hasta 50 % primera mano. No diluir para capas de acabado.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 1,9 a 2,2 m2 por litro, según color, y para un espesor seco total de 300 micras.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo de espuma o pistola, para conseguir acabados con buena textura rugosa, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano hasta un 50 % o bien aplicar un revestimiento de textura lisa. Aplicar a continuación la segunda capa sin diluir o ligeramente diluida de REVESTIMIENTO RUGOSO CONSTRUCCIÓN, para poder conseguir una buena estructura del acabado. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.