

FICHA TÉCNICA

ARM - COLOR ESMALTE METALIZADO	
Línea: Esmaltes y Barnices	Familia: BARNICES Y ESMALTES SINTÉTICOS.
Código de producto: D-739	Envases: 750 ml y 4 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Pintura de acabado metalizado brillante anticorrosivo para proteger y decorar todo tipo de superficies metálicas, tanto en interior como en exterior. Proporciona un rápido secado, dureza, adherencia, con excelente brochabilidad y nivelación.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Decoración de superficies metálicas tanto interior como exterior.

DENSIDAD 0.97 ± 0.05 kg/l a 20 ± 2°C

CONT. SÓLIDOS 58 ± 2 %.

COLOR 18 Colores, según su carta específica.

ACABADO Brillante

LIGANTE Combinación de resinas sintéticas.

PIGMENTO Aluminio.

SECADO Al tacto 1-2 horas. Repintado 16-24 h.

DISOLVENTES DISOLVENTE UNIVERSAL. Para pistola máximo 5%. No diluir para brocha y rodillo. No utilizar OTROS.

TEÑIDO Colorantes del sistema tintométrico ARM-COLOR

RENDIMIENTO TEÓRICO 15 m² por litro y capa a 35 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto, antes y durante su aplicación, desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, diluyendo si es necesario según se indica más arriba, debiendo limpiar el utensilio empleado con DISOLVENTE DE LIMPIEZA o UNIVERSAL inmediatamente después de su uso. Antes de aplicar el producto, preparar adecuadamente la superficie según se trate de:

- SUPERFICIES NUEVAS:
 - De hierro: limpiar el óxido, desengrasar e imprimir con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA NARANJA "ARM", dejando transcurrir 24 horas antes de aplicar el ESMALTE METALIZADO.
 - De hierro galvanizado: limpiar, desengrasar y aplicar WASH PRIMER.
- SUPERFICIES YA PINTADAS: Si se encuentran en buen estado lavar y lijar suavemente antes de aplicar ESMALTE METALIZADO. Si estuvieran en mal estado, eliminar las zonas deterioradas e imprimir según se indicó para superficies nuevas.

OTROS DATOS Consultar su ficha de seguridad en la que aparecen todos los datos para su correcta manipulación.

